

Acryquartz

Pittura al quarzo di alta qualità per esterni, a base di copolimeri acrilici in dispersione, carbonati selezionati, quarzi super ventilati e pigmenti coloranti stabili alla luce. Acryquartz garantisce un'ottima adesione al supporto, un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e una buona resistenza ai lavaggi.

Preparazione e posa in opera

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Prima dell'applicazione i supporti devono essere trattati con una mano di Fissacril o Fondocril Exterior. Il prodotto va diluito con acqua pulita e applicato con pennello o rullo in due/tre mani, lasciando asciugare due ore la superficie tra una mano e l'altra.

SCHEDA

Colore	Bianco o Colori cartella
Granulometria	< 150 micron
Aspetto	Liquido denso
pH	9
Acqua di diluizione	15-20%
Consumo per due mani	0,400 kg/m ²
Resa per confezione da 20 kg	50 m ²



Pennello



Rullo

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. È consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire le comparse di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

Imballo

Fustini da 25kg e 5kg.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore a dodici mesi.

Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici esterne con pittura al quarzo, tipo ACRYQUARTZ della Rim srl, costituita da resine acriliche, cariche selezionate, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi vari. La pittura dovrà essere applicata in due mani con pennello o rullo con un consumo di circa 400 grammi al metro quadrato.

