

COCCIO LIME

Descrizione

COCCIO LIME è un Intonaco di finitura a base da calce idraulica naturale NHL 3.5 bianca, inerti di cocchiopesto, macinati in curva granulometrica

Finitura di elevata traspirabilità e resistenza nel tempo grazie naturale reazione pozzolanica del cocchiopesto con la calce, offrendo contemporaneamente un effetto decorativo caratteristico.

Prodotto idoneo per la Bio-Architettura, dove è richiesto un rivestimento ecologico, traspirante e resistente agli agenti atmosferici.



Preparazione e posa in opera

Bagnare il sottofondo 2 ore prima dell'applicazione. Miscelare il prodotto in acqua con miscelatore a basso numero di giri o in betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare qualche minuto quindi rimescolare. Applicare in due mani lasciando asciugare completamente. Applicare una seconda mano compattando la superficie e attendere l'essiccazione completa. Dopo qualche ora roteare la superficie con frattazzo di spugna inumidito, esercitando una certa pressione per evidenziare l'effetto del cocchiopesto.

COCCIO-LIME

Dati tecnici

Granulometria	< 1,5 mm
Consumo	7,5 kg per m ² in due mani
Peso specifico della polvere	1720 kg/m ³
Colore	Rosastro
Acqua d'impasto	28 %
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0
Permeabilità al vapore acqueo	μ 9
Tempo di lavorabilità	1 ora
Resistenza a compressione	Categoria CSIII
Reazione al fuoco	Classe A1
Classe	UNI EN 998-1 Malta per scopi generali (GP)

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg su bancale da 1600 g.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a tre mesi.

Voce di capitolato

L'intonacatura di pareti dovrà essere eseguita con malta di cocchiopesto, tipo RiM srl Coccio Lime a base di calce idraulica naturale e sabbie di cocchiopesto essiccate e selezionate. Il prodotto dovrà essere applicato con frattazzo e compattato con frattazzo di spugna.