

RIMURSAN

Descrizione

Idropittura murale da utilizzare per tinteggiare pareti o come ombreggiante ideale per la protezione delle colture dalle radiazioni solari eccessive. Costituita da speciali leganti in dispersione, cariche micronizzate e additivi vari, risulta indicata per la tinteggiatura di serre e tunnel per agricoltura che contengono qualsiasi tipo di coltura.



Preparazione e posa in opera

Le superfici da proteggere devono essere pulite, asciutte, e prive di oli e grassi. Rimursan può essere applicato a rullo, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa pressione. Prima dell'applicazione diluire il prodotto in acqua pulita. Il rapporto di diluizione è variabile in funzione delle stagioni e delle colture che necessitano dell'ombreggiatura,

Dati tecnici

Colore	Bianco
Lavabilità	Bassa
Aspetto	Liquido denso
Peso specifico	1,55 kg/lt
pH	9
Diluizione in acqua	Da 1 a 4 fino a 1 a 10
Resa	Variabile in funzione della diluizione

RIMURSAN

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Per superfici nuove o molto assorbenti si consiglia di dare una mani di FISSACRIL.

Imballo

Fustini da 13 L e 5 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore a dodici mesi.

Voce di capitolato

La tinteggiatura delle pareti interne dovrà essere eseguita con idropittura traspirante ad effetto opaco, tipo RIM srl RIMURSAN , costituita da resine viniliche in dispersione, cariche micronizzate e additivi vari. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani a pennello o a rullo.