

SILIMURAL COVER

Descrizione

Rivestimento decorativo in pasta per esterni, costituito da silicato di potassio, copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmenti coloranti stabili ai raggi UV e additivi vari. Risulta particolarmente idoneo per la decorazione di facciate sia vecchie che nuove e dei sistemi di rivestimento a cappotto Rimurthem. Silimural Cover garantisce una buona traspirabilità, una buona idrorepellenza e un'elevata resistenza all'abrasione a umido. Disponibile in due versioni: "Compact" (effetto compatto uniforme) e "Spatolato" (effetto graffiato circolare), entrambi in varie granulometrie.



Preparazione e posa in opera

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Prima dell'applicazione i supporti devono essere trattati con una mano di Silimural Fondocolor. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il prodotto con frattazzo metallico cercando di dare uno spessore idoneo e rifinirlo con frattazzo di plastica.

Dati tecnici

Colore	Bianco o Colori cartella		
Aspetto	Liquido denso		
Texture	Compact o Spatolato		
Granulometria	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm
Consumo	1,7 kg/m ²	2,2 kg/m ²	2,5 kg/m ²
Resa per confezione da 25 kg	13 m ²	11,5 m ²	10 m ²
Diluizione	Pronto all'uso		
pH	11		
Temperatura minima di filmazione	+ 5°C		
Legante	Silicato di potassio e copolimeri acrilici		
Contenuto di solidi	81 %		
Conformità	DIN 18363		

SILIMURAL COVER

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire le comparse di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. La natura alcalina del prodotto non consente di realizzare tinte accese stabili nel tempo. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

Imballo

Fustini da 25kg e 5kg.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore a dodici mesi.

Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici esterne con finitura colorata a base di silicato di potassio, tipo Silimural Cover della Rim Srl, costituita silicato di potassio, resine acriliche, inerti selezionati, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi specifici. Il prodotto dovrà essere applicato in un unico strato con un consumo compreso tra 1,7-2,5kg/m², su superfici preventivamente trattate con Silimural Fondocolor.