

ACRYLINE

Descrizione

Rivestimento decorativo in pasta per esterni, costituito da copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmenti coloranti stabili ai raggi UV e additivi vari. Risulta particolarmente idoneo per la decorazione di facciate sia vecchie che nuove e dei sistemi di rivestimento a cappotto RIMURTHERM. Disponibile in due versioni, "Compact" (effetto compatto uniforme) e "Spatolato" (effetto graffiato circolare), entrambi in varie granulometrie.

Campi d'impiego

- Intonaci termici.
- Intonaci o rasature base calce e cemento.
- Calcestruzzo.
- Pannelli prefabbricati.

Preparazione e posa in opera

1) Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura.

Su nuove superfici è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con primer adeguato FONDOCRIL EXTERIOR.

Su supporti che presentano muffe o efflorescenze è obbligatorio trattare la parte interessata con il prodotto PULIMUFFA. Se quest'ultimo non risultasse abbastanza efficace è consigliato eliminare la parte che presenta muffe, di seguito uniformare la parete e procedere con l'applicazione del primer FONDOCRIL EXTERIOR.

2) Preparazione del prodotto

Il prodotto risulta essere pronto all'uso. E' consigliabile miscelare il prodotto prima dell'applicazione con adeguato mescolatore per uniformare l'impasto.

3) Applicazione

Applicare ACRYLINE a mano mediante spatola in acciaio inox e lavorarlo con frattazzo in plastica per ottenere l'effetto finale desiderato. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria. La posa del rivestimento non applicato in un unico ciclo di lavorazione potrebbe facilmente compromettere l'effetto finale desiderato con disomogeneità del disegno finale o alterazioni cromatiche.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

ACRYLINE

Dati tecnici

Aspetto	Pasta		
Colore	Bianco		
Texture	Compact o Spatolato		
Granulometria	1 mm	1,2 mm	1,5 mm
Consumo	1,7 Kg/m ²	2,2 Kg/m ²	2,2 Kg/m ²
Resa per confezione	Ca. 12 m ²	Ca. 10 m ²	Ca. 8 m ²
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C e 70% U.R.		
Acqua d'impasto	Pronto all'uso		
Tempo di essiccazione	3-4 ore ca. a +20°C al tatto 24/48 ca. a +20°C completa		
Presa di sporco	Molto bassa		
Idrorepellenza	Molto alta		
Temperatura minima di filmazione	+4°C		
COV Direttiva 2004/42/CE per rivestimento per pareti esterne (CatA/c)	<30g/L di COV		
Classe	UNI EN 15824		

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a +5°C e inferiori a +35°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

La RiM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

ACRYLINE

Imballo

Fusti da 25 kg.

Pallet da 825 kg.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici esterne con finitura colorata a base di copolimeri acrilici tipo ACRYLINE della Rim S.r.l., costituita da resine acriliche, inerti selezionati, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi specifici. Il prodotto dovrà essere applicato in un unico strato con un consumo compreso tra 1,7 e 2,5kg/mq, su superfici preventivamente trattate con FONDOCRIL EXTERIOR.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.