

## ELASTORIV

### Descrizione

Rivestimento decorativo elastomerico per esterni, costituito da resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmenti coloranti stabili ai raggi UV e additivi vari. Risulta particolarmente idoneo per la decorazione di facciate sia vecchie che nuove e dei sistemi di rivestimento a cappotto RIMURTHERM. ELASTORIV garantisce un'ottima idrorepellenza ed è indicato per la protezione di superfici che presentano leggeri problemi di cavillature previa rasatura armata con RASOKOL KAPPA.

### Campi d'impiego

- Intonaci a base di cemento.
- Intonaci o rasature base calce e cemento.
- Calcestruzzo.
- Pannelli prefabbricati.
- Vecchie pitture previa applicazione di relativi aggrappanti o consolidanti.

### Preparazione e posa in opera

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicarne l'adesione. Prima dell'applicazione i supporti devono essere trattati con una mano di FISSACRIL o FONDOCRIL EXTERIOR. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego.

#### 1) Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicarne l'adesione, in caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura.

Su nuove superfici è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con primer adeguato FONDOCRIL EXTERIOR.

Su supporti che presentano muffe o efflorescenze è obbligatorio trattare la parte interessata con il prodotto PULIMUFFA. Se quest'ultimo non risultasse abbastanza efficace è consigliato eliminare la parte che presenta muffe, di seguito uniformare la parete e procedere con l'applicazione del primer FONDOCRIL EXTERIOR.

#### 2) Preparazione del prodotto

Il prodotto necessita di una diluizione in percentuale. E' consigliabile miscelare il prodotto prima dell'applicazione con adeguato mescolatore per uniformare l'impasto.

La RiM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

## ELASTORIV

### 3) Applicazione

Applicare ELASTORIV a mano mediante apposito frattazzo di acciaio. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria. La posa del rivestimento non applicato in un unico ciclo di lavorazione, potrebbe facilmente compromettere l'effetto finale desiderato, con disomogeneità del disegno finale o alterazioni cromatiche.

### Dati tecnici

Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco e colori di cartella
Texture	Compact
Granulometria	1,0 mm - 1,2mm. - 1,5 mm
Consumo per singola mano	1,7 kg/m <sup>2</sup> - 2,2 kg /m <sup>2</sup> . - 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Resa per fusto da 25kg	Ca. 14m <sup>2</sup> - 12m <sup>2</sup> - 10 m <sup>2</sup>
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C e 70% U.R.
Diluizione	13%
Tempo di essiccazione	3-4 ore ca. a + 20°C al tatto 24/48 ca. a + 20° completa
Presenza di sporco	Molto bassa
Idrorepellenza	Alta
Ph	9
COV Direttiva 2004/42/CE per rivestimento per pareti esterne (CatA/c)	<30g/L di COV
Classe	UNI EN 15824

### Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire le comparse di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

### **Imballo**

Fusti da 5 kg.

Fusti da 25 kg.

Pallet da 825 kg.

### **Stoccaggio**

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

### **Voce di capitolato**

Decorazione e protezione di superfici esterne con rivestimento elastomerico tipo ELASTORIV della Rim S.r.l., costituita da resine acriliche, cariche selezionate, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi vari.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.