

FISSACRIL

Descrizione

Fissativo isolante e consolidante per interni ed esterni a base di copolimeri acrilici in soluzione acquosa. Di ottima resistenza agli alcali, penetra nel supporto rinforzandolo, dando luogo ad una superficie priva di polvere, garantendo omogeneità di assorbimento e facilitando l'adesione delle finiture. Utilizzabile su muratura in cemento, intonaci a base di calce, cemento cellulare, gesso, cartongesso e massetti.

Campi d'impiego

- Intonaci a base di cemento.
- Intonaci o rasature base calce e cemento.
- Calcestruzzo.
- Pannelli prefabbricati.
- Vecchie pitture previa applicazione di relativi aggrappanti o consolidanti.

Preparazione e posa in opera

1) Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego.

Su supporti che presentano muffe o efflorescenze è obbligatorio trattare la parte interessata con il prodotto PULIMUFFA. Se quest'ultimo non risultasse abbastanza efficace è consigliato eliminare la parte che presenta muffe di seguito uniformare la parete e procedere con l'applicazione di FISSACRIL.

2) Preparazione del prodotto

Il prodotto necessita di una diluizione in percentuale. E' consigliabile miscelare il prodotto prima dell'applicazione con adeguato miscelatore.

3) Applicazione

Applicare FISSACRIL a mano, mediante rullo, pennello. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

FISSACRIL

Dati tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Consumo per singola mano	0,250kg /m ²
Resa per fusto da 20 kg	Ca. 50 m ²
Peso specifico	1,1 kg /dm ³
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C e 70% U.R.
Diluizione in Acqua	Suintonaci per tinteggiatura rapporto 1:4 Suintonaci per consolidare rapporto 1:2 Su pareti deteriorate rapporto. 1:1
Tempo di essiccazione	3-4 ore ca. a +20°C al tatto 24/48 ca. a +20° completa
Idrorepellenza	Alta
COV Direttiva 2004/42/CE per rivestimento per pareti esterne (CatA/c)	<30g/L di COV
Classe	UNI EN 15824

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

Imballo

Fusti da 1 Lt.
Fusti da 5 Lt.
Fusti da 14 Lt.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Voce di capitolato

Isolante fissativo murale trasparente idoneo a migliorare l'adesione e uniformare l'assorbimento dei successivi strati di idropittura a base di copolimeri acrilici in soluzione acquosa tipo FISSACRIL della Rim S.r.l. da applicare con rullo o pennello in una o più mani.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.